

品番：EA824NW-30.0

品名：30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-30.0	品名	30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS	刃先径	30.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

品番	EA824NW-30.0	品名	30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS	刃先径	30.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質より優れた切削性能を有する。鋼に比べ、ドリルチップの寿命が長くなり、切削速度を上げることができ、切削加工の効率を向上させる。また、切削加工の精度を向上させる。切削加工の効率を向上させる。また、切削加工の精度を向上させる。

品番	EA824NW-30.0	品名	30.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS	刃先径	30.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS30.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	30.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.