

品番 : EA824PB-0.3

品名 : 0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-0.3	品名	0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に最適です。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(アルミ合金・銅合金には不向き)

品番	EA824PB-0.3	品名	0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に最適です。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(アルミ合金・銅合金には不向き)

**アクアコーティング**  
超硬ドリルに適用するTiAlN・高硬度の複合塗層コーティングです。高硬度・高熱安定性を兼ねた超硬塗層のコーティングです。

品番	EA824PB-0.3	品名	0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に最適です。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(アルミ合金・銅合金には不向き)

品番	EA824PB-0.3	品名	0.30x38mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に最適です。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
先端角	140°	対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(アルミ合金・銅合金には不向き)

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD0.3
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	0.3mm	全長	38mm
溝長	3mm	シャンク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.