

品番：EA824PB-1.55

品名：1.55x47mm ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 13:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



品番	EA824PB-1.55	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	1.55mm	全長	47mm	シャク径	3mm
溝長	15mm	刃先径	1.55mm	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼、一般構造用鋼、高硬度鋼	用途	ドリル	特徴	超硬合金、TiAlNコーティング

品番	EA824PB-1.55	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	1.55mm	全長	47mm	シャク径	3mm
溝長	15mm	刃先径	1.55mm	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼、一般構造用鋼、高硬度鋼	用途	ドリル	特徴	超硬合金、TiAlNコーティング

**アクアコーティング**  
超硬ドリルに適用するTiAlN・超硬合金の複合コーティングです。高硬度、高剛性、高摩耗性を兼ねた超硬合金コーティングです。

品番	EA824PB-1.55	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	1.55mm	全長	47mm	シャク径	3mm
溝長	15mm	刃先径	1.55mm	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼、一般構造用鋼、高硬度鋼	用途	ドリル	特徴	超硬合金、TiAlNコーティング

品番	EA824PB-1.55	名称	ドリル	材質	超硬合金
外径	1.55mm	全長	47mm	シャク径	3mm
溝長	15mm	刃先径	1.55mm	先端角	140°
適用材	ステンレス鋼、一般構造用鋼、高硬度鋼	用途	ドリル	特徴	超硬合金、TiAlNコーティング

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AQMD1.55
材質	超硬合金	用途	ステンレス鋼に適しています。
刃先径	1.55mm	全長	47mm
溝長	15mm	シャク径	3mm
対応被削材	生材、一般構造用鋼から高硬度鋼まで (アルミ合金・銅合金には不向き)	先端角	140°
アクアコーティング			
小径穴で安定した加工ができます。			
生材から高硬度鋼の加工に最適です。			
切味良好			
ステンレス鋼の微細孔加工に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.