

品番 : EA824PC-6C

品名 : 6.0x 66mm/140° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 13:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル、スチールドリルを兼ねたハイスと高炭素鋼のハイスは、通常条件下で切削速度を倍増し、加工能力を向上させ、ドリル寿命を大幅に延ばし、加工コストを削減する効果があります。また、切削速度を倍増させた場合、切削温度が上昇し、切削油の劣化を促進し、加工精度が低下する可能性があります。また、切削速度を倍増させた場合、切削力が増加し、切削音が大きくなる可能性があります。



品番	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6C	標準	6.0x66	Co-HSS	本

品番	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6A	標準	6.0x66	Co-HSS	本

品番	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6B	標準	6.0x66	Co-HSS	本

**AGコーティング**  
ハイスドリル、エンドミルに採用するAG系コーティングです。高硬度、高耐磨性を特徴とするコーティングです。

品番	仕様	寸法	材料	単位
EA824PC-6D	標準	6.0x66	Co-HSS	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD6.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	シャンク径	6mm
全長	66mm	溝長	15mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	140°
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

代替品

	品番 EA824PC-6A コメント 面取角:90度
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.