

品番 : EA824PC-6C


品名 : 6.0x 66mm/140° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
 超硬合金(切削速度High Speed)の用途であり、ハイスドリル(スチールを削ぐハイス)と同等のハイスは、通常条件下で切削速度を高めるには、鋼のドリル、チップドリル、ドリルビットの切削速度を多量に低下し、侵入角の熱処理を施した後、研磨による研磨で研磨される。また、研磨角と比較すると、研磨角に比べては劣るが、鋭利に研削している。



品名	材質	全長	外径	溝長	面取角
EA824PC-6A	Co-HSS	66mm	6mm	15mm	140°

品名	材質	全長	外径	溝長	面取角
EA824PC-6B	Co-HSS	66mm	6mm	15mm	140°

品名	材質	全長	外径	溝長	面取角
EA824PC-6C	Co-HSS	66mm	6mm	15mm	140°

**AGコーティング**  
 ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。高熱性、高摩耗性を特徴とするコーティングです。

品名	材質	全長	外径	溝長	面取角
EA824PC-6D	Co-HSS	66mm	6mm	15mm	140°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD6.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	シャンク径	6mm
全長	66mm	溝長	15mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	140°
ねじれ角	25°		

AGコーティング

センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

代替品

	品番	EA824PC-6A
	コメント	面取角:90度

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.