

品番 : EA824PC-6C

品名 : 6.0x 66mm/140° ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0886ページ		



HSS鋼(ハイス)
 超硬合金(切削速度High Speed)の用途であり、ハイスドリル(スチールを削ぐハイス)と同等のハイスは、通常条件下で切削速度を高めるには、鋼のドリル、チップドリル、ドリルビットの切削速度を多量に低下し、侵入角の熱処理を施した後、研磨による高精度で製造される。また、超硬合金と比較すると、超硬鋼は、削り屑は、削りに基づいている。



品番	仕様	切削速度	切削径
EA824PC-6C	6.0x66mm	140°	6mm

品番	仕様	切削速度	切削径
EA824PC-6A	6.0x66mm	90°	6mm

品番	仕様	切削速度	切削径
EA824PC-6B	6.0x66mm	140°	6mm

AGコーティング
 ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。高熱性、高摩耗性を特徴とするコーティングです。

品番	仕様	切削速度	切削径
EA824PC-6D	6.0x66mm	140°	6mm

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGSTD6.0-140
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	シャンク径	6mm
全長	66mm	溝長	15mm
用途	位置決め用スターティングドリル	面取角	140°
ねじれ角	25°		

AGコーティング


センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。

多機能タイプで角度バリエーションがあります。

加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。

刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好

代替品

	品番	EA824PC-6A
	コメント	面取角:90度

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.