


品番：EA824PD-12.0

品名：12.0x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



項目	内容	単位	備考
外径	12.0	mm	
全長	205	mm	
溝長	134	mm	
先端径	12.0	mm	
ねじれ角	34	°	
刃先径	12.0	mm	
刃先角	118	°	
刃先半径	0.1	mm	
刃先形状	標準		
刃先処理	標準		
刃先硬化	標準		
刃先研磨	標準		
刃先仕上げ	標準		
刃先検査	標準		
刃先保証	標準		

項目	内容	単位	備考
外径	12.0	mm	
全長	205	mm	
溝長	134	mm	
先端径	12.0	mm	
ねじれ角	34	°	
刃先径	12.0	mm	
刃先角	118	°	
刃先半径	0.1	mm	
刃先形状	標準		
刃先処理	標準		
刃先硬化	標準		
刃先研磨	標準		
刃先仕上げ	標準		
刃先検査	標準		
刃先保証	標準		

AGコーティング
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。
耐熱性・耐摩耗性を高めたコーティングです。

項目	内容	単位	備考
外径	12.0	mm	
全長	205	mm	
溝長	134	mm	
先端径	12.0	mm	
ねじれ角	34	°	
刃先径	12.0	mm	
刃先角	118	°	
刃先半径	0.1	mm	
刃先形状	標準		
刃先処理	標準		
刃先硬化	標準		
刃先研磨	標準		
刃先仕上げ	標準		
刃先検査	標準		
刃先保証	標準		

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	AGPLSD12.0×205
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	12.0mm
全長	205mm	溝長	134mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		
AGコーティング			
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。			
L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。			
平滑化コーティングで安定したトルク変動			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.