

品番 : EA824PD-5.4

品名 : 5.4x205mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/05 00:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



規格番号	外径	内径	全長	溝長	刃先径	先端角	ねじれ角	材質
EA824PD-5.4	5.4	3.0	205	140	5.4	118°	34°	Co-HSS
規格番号	外径	内径	全長	溝長	刃先径	先端角	ねじれ角	材質
EA824PD-5.4	5.4	3.0	205	140	5.4	118°	34°	Co-HSS
規格番号	外径	内径	全長	溝長	刃先径	先端角	ねじれ角	材質

AGコーティング  
ハイストリルエンジニアリングに適用するAG系  
コーティングです。  
耐熱性、耐摩耗性を高めたコーティングです。

規格番号	外径	内径	全長	溝長	刃先径	先端角	ねじれ角	材質
EA824PD-5.4	5.4	3.0	205	140	5.4	118°	34°	Co-HSS
規格番号	外径	内径	全長	溝長	刃先径	先端角	ねじれ角	材質
EA824PD-5.4	5.4	3.0	205	140	5.4	118°	34°	Co-HSS
規格番号	外径	内径	全長	溝長	刃先径	先端角	ねじれ角	材質

## 仕様

メーカー	不二越(NACHI)	型番	AGPLSD5.4×205
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	刃先径	5.4mm
全長	205mm	溝長	140mm
対応被削材	炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、ブリ ハードン鋼、鋳鉄	先端角	118°
ねじれ角	34°		

AGコーティング

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。

L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。

平滑化コーティングで安定したトルク変動

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.