

品番：EA824RD-15.0

品名：15.0x 90mm イント`ミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0894ページ		



品名	EA824RD-15.0
型番	EA824RD-15.0
材質	超硬合金、GSXコーティング
全長	90mm
シャंक径	16mm
刃先径	15.0mm
溝長	37.5mm
ねじれ角	30°
被削材	低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40～5)、耐熱合金、鋳鉄

品名	EA824RD-15.0
型番	EA824RD-15.0
材質	超硬合金、GSXコーティング
全長	90mm
シャंक径	16mm
刃先径	15.0mm
溝長	37.5mm
ねじれ角	30°
被削材	低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40～5)、耐熱合金、鋳鉄



品名	EA824RD-15.0
型番	EA824RD-15.0
材質	超硬合金、GSXコーティング
全長	90mm
シャंक径	16mm
刃先径	15.0mm
溝長	37.5mm
ねじれ角	30°
被削材	低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40～5)、耐熱合金、鋳鉄

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSX41500C-2.5D
材質	超硬合金、GSXコーティング	刃先径	15.0mm
全長	90mm	溝長	37.5mm
シャंक径	16mm	被削材	【最適】 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40～5) 【適用】 耐熱合金、鋳鉄
ねじれ角	30°		

生材のウェット加工から広範囲のドライ加工まで対応します。

刃先はギャッシュランドタイプ

GSXコーティング:超硬エンドミルに適用するAlCr系複合多層コーティング
1100℃での耐酸化性を従来の3倍に向上し、耐熱性、耐摩耗性を高め、高速、高硬度木材切削用のコーティング。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.