

品番：EA829DM-14B


品名：M14x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0902ページ		



切削材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	刃先角 (°)	刃先半径 (mm)
鋼	15~25	0.1~0.2	10~15	0.1
鋁	30~50	0.1~0.2	10~15	0.1
ステンレス	10~15	0.05~0.1	10~15	0.1
銅	10~15	0.1~0.2	10~15	0.1
チタン	5~10	0.05~0.1	10~15	0.1



切削材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	刃先角 (°)	刃先半径 (mm)
鋼	15~25	0.1~0.2	10~15	0.1
鋁	30~50	0.1~0.2	10~15	0.1
ステンレス	10~15	0.05~0.1	10~15	0.1
銅	10~15	0.1~0.2	10~15	0.1
チタン	5~10	0.05~0.1	10~15	0.1

切削材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	刃先角 (°)	刃先半径 (mm)
鋼	15~25	0.1~0.2	10~15	0.1
鋁	30~50	0.1~0.2	10~15	0.1
ステンレス	10~15	0.05~0.1	10~15	0.1
銅	10~15	0.1~0.2	10~15	0.1
チタン	5~10	0.05~0.1	10~15	0.1

## 仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M14×2.0
全長	88mm	■巾	8.0mm
材質	SKS_2	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
左ねじ用			
JISIII級			
中タップ(喰付5P)			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.