品番：EA829DY-15

品名：M 5x0.8 スパイラルタップ(HSS)

販売価格	3,100円（税抜）／ 3,410円（税込）		
カタログ価格	3,100円（税抜）／3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/04/10 00:57現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		

被切削材料	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S50C	合金鋼 SCM
	○	○	△	○
	鋳鉄 FC25~35	鋳鉄 FC35~45	ステンレス SUS	鋳鉄 FC
	ダクタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	○	△	△	△

○＝最適　○＝適　△＝可



喰付部の長さについて	
喰付部の長さ	特徴
短い	●止まり穴、下穴長さに多和がない場合に使用 ●ねじはじめの上げ面が良好
長い	●切削抵抗が小さい ●工具寿命が長い

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M5×0.8
全長	100mm	■巾	4.5mm
材質	HSSE	重量	14g
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄		
ホモ処理（表面処理）			
全長を長くして軸径はねじ部の谷径より細くなっており、深穴・コの字型・角パイプのネジ立て、薄板の重ね加工などに適しています。			
喰付2.5P			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.