

品番 : EA829FE-1

品名 : M 1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,260円(税抜) / 2,486円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,260円(税抜) / 2,486円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/12 07:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スチールに比べてハイスとも呼ばれるハイスは高温での硬さや磨耗性能が優れている。また、タンダスラック・リアアプス・リブアップといった金属成形を容易に加工し、加工後の機械的強度も高いため、切削加工に広く用いられている。また、切削速度と比較すると、磨耗性能においては劣るが、耐用性に優れている。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削条件によって異なる。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具。切削速度の目安は、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削条件によって異なる。

| | |
|---------|--|
| 切削速度の目安 | 切削速度の目安は、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削条件によって異なる。 |
|---------|--|

| | |
|---------|--|
| 切削速度の目安 | 切削速度の目安は、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削条件によって異なる。 |
|---------|--|

仕様

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | NRT STD |
| 呼び | M1×0.25 | 精度 | RH4 |
| 喰付 | 4P | 全長 | 30mm |
| ねじ長 | 7mm | シャンク径 | 3mm |
| ■長 | 5mm | ■巾 | 2.5mm |
| 突出しセンタ | あり | 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 3g |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

