

品番 : EA829FE-1.1B

品名 : M1.1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高温での硬さを維持し、切削性能が優れている。鋼の成分は、炭素(C)、クロム(Cr)、バナジウム(V)、コバルト(Co)などからなる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐え、切れ刃の鈍りを抑制し、加工精度を向上させる。また、切削油との潤滑性にも優れている。

切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さ: 2.5mm
● 切削径の長さ: 2.5mm
● 切削径の長さ: 2.5mm

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さ: 2.5mm
● 切削径の長さ: 2.5mm
● 切削径の長さ: 2.5mm

切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さ: 2.5mm
● 切削径の長さ: 2.5mm
● 切削径の長さ: 2.5mm

切削径の長さ	2.5mm
切削径の長さ	2.5mm
切削径の長さ	2.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.1x0.25	精度	RH4
喰付	2P	全長	32mm
ねじ長	8mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

