

品番 : EA829FE-1.1B


品名 : M1.1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は高炭素鋼であり、切削速度が通常の鋼よりも高く、加工性が優れている。また、切削速度が速いため、加工時間が短縮される。HSS鋼は、切削速度が速いため、加工時間が短縮される。HSS鋼は、切削速度が速いため、加工時間が短縮される。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



ねじ径	M1.1
ねじピッチ	0.25
ねじ長さ	8
ねじ径公差	±0.01
ねじピッチ公差	±0.005
ねじ長さ公差	±0.05
ねじ径公差	±0.01
ねじピッチ公差	±0.005
ねじ長さ公差	±0.05

ホモ処理
ホモ処理は、金属の表面を均一に処理する工程です。ホモ処理は、金属の表面を均一に処理する工程です。ホモ処理は、金属の表面を均一に処理する工程です。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.1×0.25	全長(mm)	32
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ
 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.