


品番：EA829FE-1.4B

品名：M1.4x 0.3/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/12 07:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さをや变形特性を兼ね備え、鋼に鋼よりも、タンタル、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金成分を添加し、焼入れ、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨削特性においては劣るが、磨削に優れている。

**磨削の長さについて**  
磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成は、タップを材料に押し込むことで行われます。タップの種類や材質によって、加工できる材料や加工条件が異なります。

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| タップの種類 | 標準タップ | 高速タップ | 超硬タップ |
| 材質     | HSS   | HSS   | 超硬    |
| 用途     | 一般用途  | 高速加工  | 高硬度材料 |

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| タップの種類 | 標準タップ | 高速タップ | 超硬タップ |
| 材質     | HSS   | HSS   | 超硬    |
| 用途     | 一般用途  | 高速加工  | 高硬度材料 |

仕様

|        |              |       |                      |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー   | オーエスジー (OSG) | 型番    | NRT STD              |
| 呼び     | M1.4×0.3     | 精度    | RH4                  |
| 喰付     | 2P           | 全長    | 34mm                 |
| ねじ長    | 9mm          | シャンク径 | 3mm                  |
| ■長     | 5mm          | ■巾    | 2.5mm                |
| 突出しセンチ | なし           | 被削材   | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質     | HSS(ハイス)     | 重量    | 3g                   |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

