

品番 : EA829FE-1.6

品名 : M1.6x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSSは高炭素鋼の中でも特に高炭素鋼の一種であり、切削速度が非常に速く、加工精度が高い。HSSは主に切削工具として使用される。HSSの特性は、高硬度、高耐磨性、高熱処理安定性にある。HSSは主に切削工具として使用される。HSSの特性は、高硬度、高耐磨性、高熱処理安定性にある。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削工具の種類、切削条件、切削材料によって異なります。切削速度の目安は、切削工具の種類、切削条件、切削材料によって異なります。

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。タップの種類は、ねじの種類、ねじの径、ねじのピッチによって異なります。タップの種類は、ねじの種類、ねじの径、ねじのピッチによって異なります。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.6×0.35	精度	RH4
喰付	4P	全長	36mm
ねじ長	10mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

