

品番：EA829FE-1.6

品名：M1.6x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールは極めてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さをやぶれ難く、切削速度の向上、タンダスラン、ドリフトレス加工に有利な金属組成を有する。切削し、焼入れ等の熱処理を経た後、硬質になり、磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨き磨削においては劣るが、磨削に優れている。

磨削の長さについて
磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削速度を上げると、切削力が増え、切削熱が増え、切削刃が钝くなるため、切削速度を下げることがあります。また、切削速度を上げると、切削力が増え、切削熱が増え、切削刃が钝くなるため、切削速度を下げることがあります。

タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ

タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.6×0.35	精度	RH4
喰付	4P	全長	36mm
ねじ長	10mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

