

品番：EA829FE-1.6B

品名：M1.6x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高速度での切削や熱加工性を高めるために、鋼中に、タングステン、モリブデン、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨などの処理を経て製造される。また、超硬合金とは異なり、切削速度においては劣るが、耐用性に優れている。

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
形状	タップ
寸法	M1.6x0.35/2P
全長	36mm
ねじ長	10mm
シャンク径	3mm
重量	3g

雄付部の長さについて	
雄付部の長さ	特長
短い	●止まり穴、下穴長さに ●余裕がない場合に使用
長い	●めねじの仕上げ面が良好 ●切削抵抗が小さい ●工具寿命が長い

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
形状	タップ
寸法	M1.6x0.35/2P
全長	36mm
ねじ長	10mm
シャンク径	3mm
重量	3g

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
形状	タップ
寸法	M1.6x0.35/2P
全長	36mm
ねじ長	10mm
シャンク径	3mm
重量	3g

規格	JIS S 5041
材質	HSS鋼
形状	タップ
寸法	M1.6x0.35/2P
全長	36mm
ねじ長	10mm
シャンク径	3mm
重量	3g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.6×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。			
ホモ処理(表面処理)			
喰付2P止り穴用			