

品番：EA829FE-1.6B

品名：M1.6x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチール成形機用のハイスと区別される。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、研磨表面と比較すると、研磨面においては異なるが、磨耗に優れている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.6×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	10	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.