

品番 : EA829FE-1.7B

品名 : M1.7x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さをや磨削性・耐摩耗性の点に優れ、タングステン・コバルト・ニッケル・チタン・バナジウム・クロムなどを含む合金成分を含有し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を経た後、研磨により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨削磨粒においては劣るが、磨削に優れている。

磨削の長さについて
磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃先がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。

タップの種類
タップの種類
● ねじの山角
● ねじの山角
● ねじの山角

ねじの種類	ねじの規格	ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ
ねじの種類	ねじの規格	ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ
ねじの種類	ねじの規格	ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.7×0.35	精度	RH4
喰付	2P	全長	36mm
ねじ長	11mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

