

品番：EA829FE-1.8B


品名：M1.8x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理による硬化特性を有する。鋼の成分、特に炭素(C)とバナジウム(V)の含有量が、HSS鋼の硬さを決定する。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐えることができ、切削速度を向上させる。また、刃先が鋭く、切削加工が容易である。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さ(ねじ長)
●ねじ径の長さ(ねじ径)
●ねじ径の長さ(ねじ径)
●ねじ径の長さ(ねじ径)



タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。タップの種類は、ねじの種類や用途によって異なります。また、タップの材質や刃先形状も、切削加工の効率や精度に影響を与えます。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.