

品番 : EA829FE-10C

品名 : M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材よりも速く、切削温度が低く、切削力も低いため、切削加工性が優れている。また、HSS鋼は、切削加工後の表面粗さが非常に細かい。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使われている。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使われている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて、以下の通りです。
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。タップは、切削速度、切削温度、切削力、切削加工性、切削後の表面粗さなどに影響を与えます。タップは、切削加工の分野で広く使われています。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	7
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	31
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.