


品番：EA829FE-12B

品名：M 12x1.75/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、高硬度・高耐磨耗性を有する。主に、切削加工の工具として使用される。HSS鋼は、切削加工時の切削熱に耐えるために、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻し処理を施した。高硬度に保たれることで、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。

**切削加工の精度について**  
切削加工の精度は、切削速度、切削深度、切削角度、切削液の供給量、切削工具の刃先状態などに依存する。切削加工の精度を向上させるためには、切削速度を適切に設定し、切削深度を適切に設定し、切削角度を適切に設定し、切削液を適切に供給し、切削工具の刃先状態を適切に維持することが重要である。

**タップ**  
タップは、ねじを切削加工するための工具である。タップは、切削加工時の切削熱に耐えるために、高炭素鋼(高炭素鋼)を使用する。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削加工時の切削熱に耐えることができる。

項目	内容
材質	HSS鋼(ハイス)
精度	RH8
全長	82mm
シャンク径	8.5mm
■長	9mm
■巾	6.5mm

項目	内容
材質	HSS鋼(ハイス)
精度	RH8
全長	82mm
シャンク径	8.5mm
■長	9mm
■巾	6.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1.75	精度	RH8
喰付	2P	全長	82mm
ねじ長	23mm	シャンク径	8.5mm
■長	9mm	■巾	6.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	48g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

