

品番 : EA829FE-12C

品名 : M 12x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(高炭素鋼)の一種であり、ハイスは高速鋼よりも硬く、加工性が優れている。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に強く、切削速度を高く設定できる。また、切削加工時に発生する切屑が、HSS鋼の切削刃に付着し、切削加工を妨げることがある。そのため、切削加工時には、切削液の使用が推奨される。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さ(ねじ長)は、ねじの規格によって異なります。ねじの規格は、JIS B 0202(普通ねじ)やJIS B 0203(六角ねじ)などがあります。ねじの規格によって、ねじの長さ(ねじ長)が異なります。ねじの規格を確認し、ねじの長さ(ねじ長)を確認してください。



タップ
タップは、ねじを切削加工するための工具です。タップの種類は、右ネジ用(標準)と左ネジ用(逆ネジ)があります。また、タップの種類によって、切削速度や切削液の使用が異なります。タップの種類を確認し、切削速度や切削液の使用を確認してください。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	48
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.