

品番 : EA829FE-12C

品名 : M 12x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	4,950円(税抜) / 5,445円(税込)		
カタログ価格	4,950円(税抜) / 5,445円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/08 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0934ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼よりも速く、切削温度が低く、切削力がかかるため、切削加工に適している。また、切削速度が速いため、切削時間が短縮される。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ: 23mm
●ねじ部の径: 12mm
●ねじ部のピッチ: 1.5mm



タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。タップの種類は、ねじの径、ピッチ、材質によって異なります。また、タップの刃の形状も、切削加工の効率に影響を与えます。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	82
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	23	シャンク径(mm)	8.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	48
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.