

品番：EA829FE-12H

品名：M 12x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜) / 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや磨耗抵抗を高めるために、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)などの元素を添加した合金鋼である。切削加工時に発生する熱に強く、切削速度を高くし、工具の寿命を延ばすことができる。また、切削油との潤滑性にも優れている。

切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さの目安
● 切削径の長さの目安
● 切削径の長さの目安

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削速度や送りなどの切削条件を適切に設定することで、切削加工の効率を向上させることができます。

項目	値
切削速度	...
送り	...
切削径	...

項目	値
切削速度	...
送り	...
切削径	...

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1	精度	RH7
喰付	2P	全長	82mm
ねじ長	23mm	シャンク径	8.5mm
■長	9mm	■巾	6.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	50g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

