

品番：EA829FE-14C

品名：M 14x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高温での硬さを維持し、切削性能が優れている。主に、タップスクリュー、ドリル、エンドミルなどの切削工具に使用される。また、硬度が高く、摩耗に強いという特徴がある。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて、以下の通りです。  
●ねじの長さ：ねじの長さ  
●ねじの径：ねじの径  
●ねじのピッチ：ねじのピッチ

**タップ**  
タップは、ねじを切削するための工具です。主に、ねじの径、ねじのピッチ、ねじの長さによって分類されます。

ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ
M1.6	0.2	10
M2.0	0.25	10
M2.5	0.3	10
M3.0	0.35	10
M4.0	0.5	10
M5.0	0.6	10
M6.0	0.75	10
M8.0	1.0	10
M10.0	1.25	10
M12.0	1.5	10
M14.0	1.75	10
M16.0	2.0	10
M18.0	2.25	10
M20.0	2.5	10
M22.0	2.75	10
M24.0	3.0	10
M27.0	3.5	10
M30.0	4.0	10
M33.0	4.5	10
M36.0	5.0	10
M39.0	5.5	10
M42.0	6.0	10
M45.0	6.5	10
M48.0	7.0	10
M51.0	7.5	10
M54.0	8.0	10
M57.0	8.5	10
M60.0	9.0	10
M63.0	9.5	10
M66.0	10.0	10
M69.0	10.5	10
M72.0	11.0	10
M75.0	11.5	10
M78.0	12.0	10
M81.0	12.5	10
M84.0	13.0	10
M87.0	13.5	10
M90.0	14.0	10
M93.0	14.5	10
M96.0	15.0	10
M99.0	15.5	10
M102.0	16.0	10
M105.0	16.5	10
M108.0	17.0	10
M111.0	17.5	10
M114.0	18.0	10
M117.0	18.5	10
M120.0	19.0	10
M123.0	19.5	10
M126.0	20.0	10
M129.0	20.5	10
M132.0	21.0	10
M135.0	21.5	10
M138.0	22.0	10
M141.0	22.5	10
M144.0	23.0	10
M147.0	23.5	10
M150.0	24.0	10
M153.0	24.5	10
M156.0	25.0	10
M159.0	25.5	10
M162.0	26.0	10
M165.0	26.5	10
M168.0	27.0	10
M171.0	27.5	10
M174.0	28.0	10
M177.0	28.5	10
M180.0	29.0	10
M183.0	29.5	10
M186.0	30.0	10
M189.0	30.5	10
M192.0	31.0	10
M195.0	31.5	10
M198.0	32.0	10
M201.0	32.5	10
M204.0	33.0	10
M207.0	33.5	10
M210.0	34.0	10
M213.0	34.5	10
M216.0	35.0	10
M219.0	35.5	10
M222.0	36.0	10
M225.0	36.5	10
M228.0	37.0	10
M231.0	37.5	10
M234.0	38.0	10
M237.0	38.5	10
M240.0	39.0	10
M243.0	39.5	10
M246.0	40.0	10
M249.0	40.5	10
M252.0	41.0	10
M255.0	41.5	10
M258.0	42.0	10
M261.0	42.5	10
M264.0	43.0	10
M267.0	43.5	10
M270.0	44.0	10
M273.0	44.5	10
M276.0	45.0	10
M279.0	45.5	10
M282.0	46.0	10
M285.0	46.5	10
M288.0	47.0	10
M291.0	47.5	10
M294.0	48.0	10
M297.0	48.5	10
M300.0	49.0	10
M303.0	49.5	10
M306.0	50.0	10
M309.0	50.5	10
M312.0	51.0	10
M315.0	51.5	10
M318.0	52.0	10
M321.0	52.5	10
M324.0	53.0	10
M327.0	53.5	10
M330.0	54.0	10
M333.0	54.5	10
M336.0	55.0	10
M339.0	55.5	10
M342.0	56.0	10
M345.0	56.5	10
M348.0	57.0	10
M351.0	57.5	10
M354.0	58.0	10
M357.0	58.5	10
M360.0	59.0	10
M363.0	59.5	10
M366.0	60.0	10
M369.0	60.5	10
M372.0	61.0	10
M375.0	61.5	10
M378.0	62.0	10
M381.0	62.5	10
M384.0	63.0	10
M387.0	63.5	10
M390.0	64.0	10
M393.0	64.5	10
M396.0	65.0	10
M399.0	65.5	10
M402.0	66.0	10
M405.0	66.5	10
M408.0	67.0	10
M411.0	67.5	10
M414.0	68.0	10
M417.0	68.5	10
M420.0	69.0	10
M423.0	69.5	10
M426.0	70.0	10
M429.0	70.5	10
M432.0	71.0	10
M435.0	71.5	10
M438.0	72.0	10
M441.0	72.5	10
M444.0	73.0	10
M447.0	73.5	10
M450.0	74.0	10
M453.0	74.5	10
M456.0	75.0	10
M459.0	75.5	10
M462.0	76.0	10
M465.0	76.5	10
M468.0	77.0	10
M471.0	77.5	10
M474.0	78.0	10
M477.0	78.5	10
M480.0	79.0	10
M483.0	79.5	10
M486.0	80.0	10
M489.0	80.5	10
M492.0	81.0	10
M495.0	81.5	10
M498.0	82.0	10
M501.0	82.5	10
M504.0	83.0	10
M507.0	83.5	10
M510.0	84.0	10
M513.0	84.5	10
M516.0	85.0	10
M519.0	85.5	10
M522.0	86.0	10
M525.0	86.5	10
M528.0	87.0	10
M531.0	87.5	10
M534.0	88.0	10
M537.0	88.5	10
M540.0	89.0	10
M543.0	89.5	10
M546.0	90.0	10
M549.0	90.5	10
M552.0	91.0	10
M555.0	91.5	10
M558.0	92.0	10
M561.0	92.5	10
M564.0	93.0	10
M567.0	93.5	10
M570.0	94.0	10
M573.0	94.5	10
M576.0	95.0	10
M579.0	95.5	10
M582.0	96.0	10
M585.0	96.5	10
M588.0	97.0	10
M591.0	97.5	10
M594.0	98.0	10
M597.0	98.5	10
M600.0	99.0	10
M603.0	99.5	10
M606.0	100.0	10
M609.0	100.5	10
M612.0	101.0	10
M615.0	101.5	10
M618.0	102.0	10
M621.0	102.5	10
M624.0	103.0	10
M627.0	103.5	10
M630.0	104.0	10
M633.0	104.5	10
M636.0	105.0	10
M639.0	105.5	10
M642.0	106.0	10
M645.0	106.5	10
M648.0	107.0	10
M651.0	107.5	10
M654.0	108.0	10
M657.0	108.5	10
M660.0	109.0	10
M663.0	109.5	10
M666.0	110.0	10
M669.0	110.5	10
M672.0	111.0	10
M675.0	111.5	10
M678.0	112.0	10
M681.0	112.5	10
M684.0	113.0	10
M687.0	113.5	10
M690.0	114.0	10
M693.0	114.5	10
M696.0	115.0	10
M699.0	115.5	10
M702.0	116.0	10
M705.0	116.5	10
M708.0	117.0	10
M711.0	117.5	10
M714.0	118.0	10
M717.0	118.5	10
M720.0	119.0	10
M723.0	119.5	10
M726.0	120.0	10
M729.0	120.5	10
M732.0	121.0	10
M735.0	121.5	10
M738.0	122.0	10
M741.0	122.5	10
M744.0	123.0	10
M747.0	123.5	10
M750.0	124.0	10
M753.0	124.5	10
M756.0	125.0	10
M759.0	125.5	10
M762.0	126.0	10
M765.0	126.5	10
M768.0	127.0	10
M771.0	127.5	10
M774.0	128.0	10
M777.0	128.5	10
M780.0	129.0	10
M783.0	129.5	10
M786.0	130.0	10
M789.0	130.5	10
M792.0	131.0	10
M795.0	131.5	10
M798.0	132.0	10
M801.0	132.5	10
M804.0	133.0	10
M807.0	133.5	10
M810.0	134.0	10
M813.0	134.5	10
M816.0	135.0	10
M819.0	135.5	10
M822.0	136.0	10
M825.0	136.5	10
M828.0	137.0	10
M831.0	137.5	10
M834.0	138.0	10
M837.0	138.5	10
M840.0	139.0	10
M843.0	139.5	10
M846.0	140.0	10
M849.0	140.5	10
M852.0	141.0	10
M855.0	141.5	10
M858.0	142.0	10
M861.0	142.5	10
M864.0	143.0	10
M867.0	143.5	10
M870.0	144.0	10
M873.0	144.5	10
M876.0	145.0	10
M879.0	145.5	10
M882.0	146.0	10
M885.0	146.5	10
M888.0	147.0	10
M891.0	147.5	10
M894.0	148.0	10
M897.0	148.5	10
M900.0	149.0	10
M903.0	149.5	10
M906.0	150.0	10
M909.0	150.5	10
M912.0	151.0	10
M915.0	151.5	10
M918.0	152.0	10
M921.0	152.5	10
M924.0	153.0	10
M927.0	153.5	10
M930.0	154.0	10
M933.0	154.5	10
M936.0	155.0	10
M939.0	155.5	10
M942.0	156.0	10
M945.0	156.5	10
M948.0	157.0	10
M951.0	157.5	10
M954.0	158.0	10
M957.0	158.5	10
M960.0	159.0	10
M963.0	159.5	10
M966.0	160.0	10
M969.0	160.5	10
M972.0	161.0	10
M975.0	161.5	10
M978.0	162.0	10
M981.0	162.5	10
M984.0	163.0	10
M987.0	163.5	10
M990.0	164.0	10
M993.0	164.5	10
M996.0	165.0	10
M999.0	165.5	10

ねじの径	ねじのピッチ	ねじの長さ
M1.6	0.2	10
M2.0	0.25	10
M2.5	0.3	10
M3.0	0.35	10
M4.0	0.5	10
M5.0	0.6	10
M6.0	0.75	10
M8.0	1.0	10
M10.0	1.25	10
M12.0	1.5	10
M14.0	1.75	10
M16.0	2.0	10
M18.0	2.25	10
M20.0	2.5	10
M22.0	2.75	10
M24.0	3.0	10
M27.0	3.5	10
M30.0	4.0	10
M33.0	4.5	10
M36.0	5.0	10
M39.0	5.5	10
M42.0	6.0	10
M45.0	6.5	10
M48.0	7.0	10
M51.0	7.5	10
M54.0	8.0	10
M57.0	8.5	10
M60.0	9.0	10
M63.0	9.5	10
M66.0	10.0	10
M69.0	10.5	10
M72.0	11.0	10
M75.0	11.5	10
M78.0	12.0	10
M81.0	12.5	10
M84.0	13.0	10
M87.0	13.5	10
M90.0	14.0	10
M93.0	14.5	10
M96.0	15.0	10
M99.0	15.5	10
M102.0	16.0	10
M105.0	16.5	10

