

品番：EA829FE-14C

品名：M 14x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはハード・ステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ、焼入れ後の焼戻しを経て、硬質に加工される。また、用途や形状に応じて、高炭素鋼、高炭素合金鋼、高炭素合金鋼などに分類される。

切削の向きについて
切削の向きは、切削速度、切削深度、切削径などに依存する。切削速度は、切削径の2乗に反比例する。切削深度は、切削速度の2乗に反比例する。切削径は、切削速度の2乗に反比例する。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具である。タップの種類は、ねじの種類、ねじの径、ねじのピッチなどに依存する。

項目	値
ねじ径	M14
ねじピッチ	1.5
全長	88mm
シャンク径	10.5mm
■長	11mm
■巾	8mm

項目	値
ねじ径	M14
ねじピッチ	1.5
全長	88mm
シャンク径	10.5mm
■長	11mm
■巾	8mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M14×1.5	精度	RH9
喰付	4P	全長	88mm
ねじ長	25mm	シャンク径	10.5mm
■長	11mm	■巾	8mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	78g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

