

品番 : EA829FE-14D

品名 : M 14x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は高炭素鋼であり、鋼の特性である硬さを保ちながら、鋼の加工性を向上させる。HSS鋼は鋼の特性である硬さを保ちながら、鋼の加工性を向上させる。HSS鋼は鋼の特性である硬さを保ちながら、鋼の加工性を向上させる。



ねじの長さについて
ねじの長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M14×1.5	全長(mm)	88
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	25	シャンク径(mm)	10.5
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	79
■長(mm)	11	■巾(mm)	8

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.