

品番：EA829FE-14D

品名：M 14x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温下での硬さや磨耗性能を高めるために、炭素(C)、タンタル(Ta)、ニオブ(Nb)、コバルト(Co)などの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、磨耗に強く、また、切削速度と比較すると、磨耗寿命においては劣るが、耐用性に優れている。

ねじの長さについて
ねじの長さについて
●ねじの長さ：下向き
●ねじの長さ：上向き
●ねじの長さ：両向き

タップ
タップはねじを形成するための工具で、切削刃が鋭く、切削力がかかるため、切削速度を低く設定する必要があります。また、切削液の供給が重要です。

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M14×1.5	精度	RH9
喰付	2P	全長	88mm
ねじ長	25mm	シャンク径	10.5mm
■長	11mm	■巾	8mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	79g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

