


品番：EA829FE-16C

品名：M 16x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削加工時に発生する切削熱に耐える。また、タングステン・コバルト・ニッケル・バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻しによる硬化を促進し、高速度・高精度での切削加工を可能にする。また、切削油との潤滑性を高める。切削加工に最適な材料である。

**切削加工の留意点**  
切削加工の際は、切削速度・切削深度・送り速度を適切に設定し、切削油を適切に供給してください。また、切削加工後は、切削屑を適切に除去してください。

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。切削加工の際には、切削速度・切削深度・送り速度を適切に設定し、切削油を適切に供給してください。また、切削加工後は、切削屑を適切に除去してください。

項目	値
全長	95mm
シャンク径	12.5mm
ねじ長	27mm
ねじ径	M16
ねじピッチ	1.5mm
ねじ山数	4P

項目	値
全長	95mm
シャンク径	12.5mm
ねじ長	27mm
ねじ径	M16
ねじピッチ	1.5mm
ねじ山数	4P

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M16×1.5	精度	RH9
喰付	4P	全長	95mm
ねじ長	27mm	シャンク径	12.5mm
■長	13mm	■巾	10mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	112g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

