

品番：EA829FE-16C

品名：M 16x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはハード・ステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨耗抵抗を高めるために、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)、コバルト(Co)などの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を行った後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨の後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨削に優れている。

磨削の長さについて
磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて
● 磨削の長さについて

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M16×1.5	精度	RH9
喰付	4P	全長	95mm
ねじ長	27mm	シャンク径	12.5mm
■長	13mm	■巾	10mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	112g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

