

品番：EA829FE-16D

品名：M 16x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや磨耗抵抗を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し、焼入れ等の熱処理を行った後、研磨により表面を滑らかにする。また、研磨の後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨削に優れている。

磨削の長さについて
磨削の長さについては、以下の通りです。
● 磨削の長さ：約10mm
● 磨削の径：約12.5mm
● 磨削の長さ：約10mm
● 磨削の径：約12.5mm

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成は、タップを材料に押し込むことで行われます。タップの形状は、ねじの形状と一致しています。

規格	JIS B 1191
材質	HSS
全長	95mm
シャンク径	12.5mm
ねじ長	27mm
ねじ径	M16
ねじピッチ	1.5mm
ねじ種類	標準ねじ
ねじ方向	右ねじ
ねじ形状	標準ねじ
ねじ公差	H7/g6
ねじ精度	2級
ねじ種類	標準ねじ
ねじ方向	右ねじ
ねじ形状	標準ねじ
ねじ公差	H7/g6
ねじ精度	2級

規格	JIS B 1191
材質	HSS
全長	95mm
シャンク径	12.5mm
ねじ長	27mm
ねじ径	M16
ねじピッチ	1.5mm
ねじ種類	標準ねじ
ねじ方向	右ねじ
ねじ形状	標準ねじ
ねじ公差	H7/g6
ねじ精度	2級

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M16×1.5	精度	RH9
喰付	2P	全長	95mm
ねじ長	27mm	シャンク径	12.5mm
■長	13mm	■巾	10mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	114g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

