

品番：EA829FE-18

品名：M 18x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSS鋼は高温での切削や磨削に優れた性能を有する。また、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加することで、切削速度を向上させる。HSS鋼は、切削加工の精度と寿命を向上させるために、切削速度と切削深度を適切に設定することが重要である。また、切削液の使用も、切削加工の精度と寿命を向上させるために重要である。

**切削の長さについて**  
切削の長さについては、切削速度と切削深度を適切に設定することが重要である。また、切削液の使用も、切削加工の精度と寿命を向上させるために重要である。

**タップ**  
タップは、切削加工の精度と寿命を向上させるために、切削速度と切削深度を適切に設定することが重要である。また、切削液の使用も、切削加工の精度と寿命を向上させるために重要である。

**切削速度**  
切削速度は、切削加工の精度と寿命を向上させるために、切削速度と切削深度を適切に設定することが重要である。また、切削液の使用も、切削加工の精度と寿命を向上させるために重要である。

切削速度	切削深度	切削液
1000	0.1	なし
1000	0.2	あり
1000	0.3	あり
1000	0.4	あり
1000	0.5	あり
1000	0.6	あり
1000	0.7	あり
1000	0.8	あり
1000	0.9	あり
1000	1.0	あり

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M18×2.5	精度	RH11
喰付	4P	全長	100mm
ねじ長	29mm	シャンク径	14mm
■長	14mm	■巾	11mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	132g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

