

品番：EA829FE-1B

品名：M 1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,620円(税抜) / 2,882円(税込)		
カタログ価格	2,620円(税抜) / 2,882円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。ハイスは高温での硬さを維持する特性を有する。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することが可能である。また、切削加工時に発生する切削屑を容易に排出することができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することが可能である。また、切削加工時に発生する切削屑を容易に排出することができる。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

タップ
タップは、孔を加工するための工具です。タップは、孔を加工するための工具です。タップは、孔を加工するための工具です。タップは、孔を加工するための工具です。

タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ

タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ
タップ	タップ	タップ	タップ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1×0.25	精度	RH4
喰付	2P	全長	30mm
ねじ長	7mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

