

品番：EA829FE-2

品名：M 2x 0.4/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。ハイスは高温での硬さを維持し、切削速度を向上させる。また、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、切削速度を向上させる。また、切削速度を向上させる。また、切削速度を向上させる。

**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて

**タップ**  
タップ

タップ	タップ
-----	-----

タップ	タップ
-----	-----

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.0×0.4	精度	RH4
喰付	4P	全長	40mm
ねじ長	12mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

