

品番 : EA829FE-2.3B

品名 : M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さを維持する能力が優れている。主に、ドリル、タップ、スリットエンドミル、成形金型などに使用される。HSSは、切削速度を上げ、加工時間を短縮し、加工精度を向上させるのに役立つ。HSSは、切削速度を上げ、加工時間を短縮し、加工精度を向上させるのに役立つ。HSSは、切削速度を上げ、加工時間を短縮し、加工精度を向上させるのに役立つ。

**切削速度の目安について**  
切削速度の目安は、加工材料、切削工具、切削条件によって異なります。切削速度を上げると、加工速度は速くなりますが、切削工具の寿命は短くなります。切削速度を下げると、加工速度は遅くなりますが、切削工具の寿命は長くなります。切削速度の目安は、加工材料、切削工具、切削条件によって異なります。

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための切削工具です。タップは、ねじの山を形成するために使用されます。タップは、ねじの山を形成するために使用されます。タップは、ねじの山を形成するために使用されます。

項目	内容
材質	HSS
精度	RH4
全長	42mm
シャンク径	3mm
■長	5mm
■巾	2.5mm

項目	内容
材質	HSS
精度	RH4
全長	42mm
シャンク径	3mm
■長	5mm
■巾	2.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.3x0.4	精度	RH4
喰付	2P	全長	42mm
ねじ長	13mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

