

品番：EA829FE-2.5B

品名：M2.5x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理により、鋼の表面に炭化皮膜を形成し、鋼の表面に、クランプスチールやステンレス鋼などの合金鋼よりも多くの熱処理を施した後に、鋼の表面に炭化皮膜を形成する。また、鋼の表面に炭化皮膜を形成し、鋼の表面に炭化皮膜を形成する。



ねじの長さについて
ねじの長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M2.5×0.45	全長(mm)	44
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	14	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.