

品番：EA829FE-20


品名：M 20x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼よりも速く、加工性が優れている。また、切削速度が速いため、加工時間が短縮される。HSS鋼は、切削速度が速いため、加工時間が短縮される。HSS鋼は、切削速度が速いため、加工時間が短縮される。



**ねじ径の長さについて**  
ねじ径の長さについて、以下の通りです。  
●ねじ径の長さについて  
●ねじ径の長さについて  
●ねじ径の長さについて

ねじ径	15
ねじ径	15
ねじ径	15

ねじ径	15
ねじ径	15
ねじ径	15

**ホモ処理**  
ホモ処理は、表面処理の一種であり、表面の酸化皮を除去し、表面を平滑にする。ホモ処理は、表面の酸化皮を除去し、表面を平滑にする。ホモ処理は、表面の酸化皮を除去し、表面を平滑にする。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	15
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	175
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ  
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.