

品番：EA829FE-20C

品名：M 20x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



| | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1 (2026/06/12 07:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝が特徴で、HSSと表現される。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を含有し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を経た後、硬質に加工されて使用される。また、用途や硬さと比較すると、磨耗特性においては劣るが、切削に優れている。

切削時の留意点について
切削時の留意点として、
● 切削速度、送り速度
● 切削液の供給状況
● 切削刃の鋭利度
● 切削液の供給量
● 切削液の供給位置

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削速度、送り速度、切削液の供給状況、切削刃の鋭利度、切削液の供給量、切削液の供給位置に注意してください。

| 項目 | 値 |
|-------|-------|
| 全長 | 105mm |
| シャンク径 | 15mm |
| ■長 | 12mm |
| ■巾 | 12mm |

| 項目 | 値 |
|-------|-------|
| 全長 | 105mm |
| シャンク径 | 15mm |
| ■長 | 12mm |
| ■巾 | 12mm |

仕様

| | | | |
|--------|--------------|-------|----------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | NRT STD |
| 呼び | M20×1.5 | 精度 | RH10 |
| 喰付 | 4P | 全長 | 105mm |
| ねじ長 | 30mm | シャンク径 | 15mm |
| ■長 | 15mm | ■巾 | 12mm |
| 突出しセンチ | なし | 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 175g |

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

