

品番 : EA829FE-3

品名 : M 3x 0.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材よりも高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させるために広く利用されている。



**ねじ径の長さについて**  
ねじ径の長さについて、以下の通りです。  
●ねじ径の長さ(全長)  
●ねじ径の長さ(有効長)  
●ねじ径の長さ(有効長)

ねじ径	ねじピッチ	ねじ径の長さ(全長)	ねじ径の長さ(有効長)
M3	0.5	46	32
M4	0.5	46	32
M5	0.5	46	32
M6	0.5	46	32
M8	0.5	46	32
M10	0.5	46	32
M12	0.5	46	32
M16	0.5	46	32
M20	0.5	46	32
M25	0.5	46	32
M30	0.5	46	32
M36	0.5	46	32
M42	0.5	46	32
M48	0.5	46	32
M56	0.5	46	32
M64	0.5	46	32
M72	0.5	46	32
M80	0.5	46	32
M90	0.5	46	32
M100	0.5	46	32

ねじ径	ねじピッチ	ねじ径の長さ(全長)	ねじ径の長さ(有効長)
M3	0.5	46	32
M4	0.5	46	32
M5	0.5	46	32
M6	0.5	46	32
M8	0.5	46	32
M10	0.5	46	32
M12	0.5	46	32
M16	0.5	46	32
M20	0.5	46	32
M25	0.5	46	32
M30	0.5	46	32
M36	0.5	46	32
M42	0.5	46	32
M48	0.5	46	32
M56	0.5	46	32
M64	0.5	46	32
M72	0.5	46	32
M80	0.5	46	32
M90	0.5	46	32
M100	0.5	46	32

**タップ**  
タップは、ねじを切削加工するための工具です。タップは、切削加工の効率を向上させるために広く利用されています。

### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3×0.5	全長(mm)	46
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	4
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.