

品番 : EA829FE-3.5

品名 : M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温下での硬さや磨耗特性を兼ね備え、主に、鋼(スチール)やアルミニウム(アルミ)などの金属材料を切削加工するための切削工具として使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、耐用性に優れている。

**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて、以下の通りです。  
● 切削径の長さの目安  
● 切削径の長さの目安  
● 切削径の長さの目安

**タップ**  
タップは、円筒状の穴を加工するための切削工具です。切削径の長さの目安は、切削径の長さの目安です。

切削径の長さの目安	切削径の長さの目安
切削径の長さの目安	切削径の長さの目安

切削径の長さの目安	切削径の長さの目安
切削径の長さの目安	切削径の長さの目安

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3.5×0.6	精度	RH5
喰付	4P	全長	48mm
ねじ長	9mm	シャンク径	4mm
■長	6mm	■巾	3.2mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	5g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

