

品番 : EA829FE-3.5B

品名 : M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温下での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、ドリル、タップ、スリットエンドミル、成形金型などに用いられる。HSSは、切削速度を上げ、加工時間を短縮し、加工精度を向上させるのに役立つ。HSSは、切削速度を上げ、加工時間を短縮し、加工精度を向上させるのに役立つ。

切削速度の目安について
切削速度は、加工条件によって異なる。切削速度の目安は、加工条件によって異なる。切削速度の目安は、加工条件によって異なる。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。タップは、ねじを形成するための工具である。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3.5×0.6	精度	RH5
喰付	2P	全長	48mm
ねじ長	9mm	シャンク径	4mm
■長	6mm	■巾	3.2mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	5g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

