

品番：EA829FE-3B

品名：M 3x 0.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。主に、タングステン、コバルト、ニッケルなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。用途に応じて、高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。

ねじの長さについて
ねじの長さについて

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削方向は、時計回りで、切削速度は、材料によって異なります。切削速度は、材料によって異なります。

ねじの長さについて	ねじの長さについて
-----------	-----------

ねじの長さについて	ねじの長さについて
-----------	-----------

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3×0.5	精度	RH5
喰付	2P	全長	46mm
ねじ長	9mm	シャンク径	4mm
■長	6mm	■巾	3.2mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	5g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

