

品番：EA829FE-3B

品名：M 3x 0.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高く、切削加工後の切削刃の鋭さを保つことができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている材料である。



**ねじ径の長さについて**  
ねじ径の長さについて、以下の通りです。  
●ねじ径の長さ  
●ねじ径の長さ  
●ねじ径の長さ



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M3×0.5	全長(mm)	46
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9	シャンク径(mm)	4
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.