

品番：EA829FE-4

品名：M 4x 0.7/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはスピード・スターに由来してハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨耗抵抗に優れるため、鋼に加工し、タンダスラン、ドリル、タップなどの切削工具の主要材料として用いられている。また、硬度の高さと比較すると、磨耗特性においては劣るが、耐用性に優れている。

**ねじの長さについて**  
ねじの長さについて  
●ねじの長さについて  
●ねじの長さについて  
●ねじの長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを切削するための工具で、切削速度や送りなどの切削条件を調整して、ねじを切削します。

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ

ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ
ねじの長さ	ねじの長さ

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M4×0.7	精度	RH6
喰付	4P	全長	52mm
ねじ長	10mm	シャンク径	5mm
■長	7mm	■巾	4mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	8g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

