

品番：EA829FE-4B

品名：M 4x 0.7/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはスピード・スターに由来してハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや磨削性や焼入れの耐性を高く保つために、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し、焼入れ等の熱処理を経た後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨の後と比較すると、磨削磨粒においては劣るが、磨削に優れている。

**磨削の長さについて**  
磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて  
● 磨削の長さについて

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃先がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。

**タップ**  
タップは、ねじを形成するための工具です。ねじの形成には、タップの刃先がねじの山を形成し、ねじの山を形成します。

タップ	ねじ
ねじ	タップ

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M4×0.7	精度	RH6
喰付	2P	全長	52mm
ねじ長	10mm	シャンク径	5mm
■長	7mm	■巾	4mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	8g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

