

品番：EA829FE-5

品名：M 5x 0.8/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 06:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。HSS鋼は高温での硬さを維持し、切削性能が優れている。鋼の成分は、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)が含まれている。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐え、切れ刃の鈍りを抑制し、加工精度を向上させる。また、切削油との潤滑性にも優れている。切削加工時の切削速度は、切削油の供給量と切削速度のバランスによって決まる。

切削速度の目安について
切削速度は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参照してください。

タップ
タップは、ねじを切削するための工具です。切削速度は、切削工具の材質、被削材の材質、切削条件によって異なる。切削速度の目安は、切削工具のメーカーの推奨値を参照してください。

項目	値
全長	60mm
シャンク径	5.5mm
ねじ長	11mm
■長	7mm
■巾	4.5mm

項目	値
全長	60mm
シャンク径	5.5mm
ねじ長	11mm
■長	7mm
■巾	4.5mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M5×0.8	精度	RH6
喰付	4P	全長	60mm
ねじ長	11mm	シャンク径	5.5mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	11g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

