

品番：EA829FE-5B

品名：M 5x 0.8/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード・スチールとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや磨耗抵抗に優れる。HSSは鋼質での硬さや磨耗抵抗に優れる。HSSは鋼質での硬さや磨耗抵抗に優れる。HSSは鋼質での硬さや磨耗抵抗に優れる。

ねじの長さについて
ねじの長さについて

タップ
タップ

タップ	タップ
-----	-----

タップ	タップ
-----	-----

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M5×0.8	精度	RH6
喰付	2P	全長	60mm
ねじ長	11mm	シャンク径	5.5mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	11g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

