

品番：EA829FE-6

品名：M 6x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/06/12 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはスピードスターと呼ばれるハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さを維持し、切削性能を高めるために、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)、コバルト(Co)などの合金元素を添加し、焼入れ、焼戻し等の熱処理を施した。高炭素鋼に比べて硬く、耐摩耗性に優れている。用途に応じて適切な材料を選択する必要がある。

ねじの長さについて
ねじの長さについて
●ねじの長さ
●ねじの径
●ねじのピッチ

タップ
タップはねじを切削するための工具です。切削速度、送り、切削液などの切削条件を適切に設定する必要があります。

項目	値
ねじ径	M6
ねじピッチ	1.0
全長	62mm
シャンク径	6mm
ねじ長	7mm

項目	値
ねじ径	M6
ねじピッチ	1.0
全長	62mm
シャンク径	6mm
ねじ長	7mm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M6×1	精度	RH7
喰付	4P	全長	62mm
ねじ長	12mm	シャンク径	6mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	13g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

